



ELMARK PLUS s.r.o.

Kráľovská 796/43
areál Enpark, vchod A
927 01 Šaľa

tel.: +421 31 789 91 99
fax: +421 31 770 50 10
info@elmarkplus.com
www.elmarkplus.com

Technický list DC stanice Axon Easy 60, 120, 180 kW

Základné vlastnosti stanice AXON EASY 60, 120, 180 kW CCS



- DC rýchlonabíjacia stanica s výkonom 60, 120, 180 kW podporujúca protokol CCS, CHAdeMO
- AC nabíjanie 22 kW cez nabíjajúcu zásuvku T2 Mennekes
- Nabíjacie káble s dĺžkou 5,5 m
- Stanica navrhnutá na kontinuálny a spoľahlivý plný výkon počas celej doby životnosti
- Certifikácia IEC 61000 pre priemyselné alebo rezidentné oblasti (vrátane čerpacích staníc, obchodných centier, kancelárskych budov, hotelov, penziónov a pod.)
- Vzdialené monitorovanie času prevádzky.
- Dotyková obrazovka dobre čitateľná za denného svetla
- Grafické znázornenie procesu nabíjania
- Autorizácia RFID
- Skriňa odolná proti poveternostným vplyvom
- Rýchla a jednoduchá inštalácia
- Branding na mieru - možnosť umiestnenia vlastnej značky (voliteľné)
- Rýchla dodacia doba, cca 4 týždne od záväznej objednávky
- Autorizácia pomocou platobného terminálu pre bezkontaktnú platbu (VISA, MasterCard, GOOGLE PAY, Apple PAY)

Branding examples

Customizations



IČO: 46 331 662
DIČ: 20 23 33 16 95

peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
č. účtu: 29 25 86 19 87/1100

**ELMARK PLUS s.r.o.**Kráľovská 796/43
areál Enpark, vchod A
927 01 Šaľatel.: +421 31 789 91 99
fax: +421 31 770 50 10
info@elmarkplus.com
www.elmarkplus.com**Technické špecifikácie:**

Vstupné napätie	3x400 V/AC/50Hz alebo 60 Hz
Maximálny výstupný prúd CCS	200 - 300 A DC
Maximálny výstupný prúd CHAdeMO	125 A DC
Maximálny výstupný prúd AC T2	32 A AC
Účinnosť	94% ± 0.5%
Výkon	1 x 60, 120, 180 kW DC (+/-1.5%), alebo 2 x 30 kW, 2 x 60 kW, 2 x 90 kW a 22 kW AC
Výstupné napätie	150-1000 V DC
Výstupy	1-2 x nabíjací kábel 5,5m CCS Combo 2, alebo nabíjací kábel CHAdeMO + zásuvka T2 Mennekes
Počet aktívnych výstupov	DC + AC / DC + DC / DC + DC + AC
Ochrany	Ochrana proti skratu, preťaženiu, RCD prúdový chránič
Materiál skeletu	Oceľ, povrchovo upravená
Inštalácia	Interiér/Exteriér, na betónovú plochu alebo základ
Teplota prostredia	Od -25 °C do + 50 °C
Krytie / Mechanická odolnosť	IP54 / IK10
Normy CCS	IEC61851-1, IEC61851-23 / -24, DIN70121
Normy CHAdeMO	CHAdeMO rev. 1.2
Prevádzkové normy	CE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30UE, RED 2014/53/UE
Súlad a bezpečnosť	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62479
Užívateľské rozhranie	Čítačka kariet RFID Platobný termonál pre bezkontaktné platby Dátové pripojenie LTE modem, 10/100/1G Ethernet OCPP 1.6 J , OCPP 2.0.1 3G GSM 10" grafický farebný displej
Prívodný kábel	(AYKY) – 3x120+70 mm ² (CYKY) – 3x95+70 mm ²
Istenie	3 x poistka 250 A
Rozmery VxŠxH	980 x 750 x 2000 mm
Váha	450 - 550 kg
Relatívna vlhkosť	5-95%

**ELMARK PLUS s.r.o.**
TECHNOLOGY FOR ECOLOGYIČO: 46 331 662
DIČ: 20 23 33 16 95peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
č. účtu: 29 25 86 19 87/1100