



ELMARK PLUS s.r.o.

Kráľovská 796/43
areál Enpark, vchod A
927 01 Šaľa

tel.: +421 31 789 91 99
fax: +421 31 770 50 10
info@elmarkplus.com
www.elmarkplus.com

Dátový list DC nabíjacej stanice 25 kW.

Nabíjacia stanica, ktorá výrazne zrýchli nabíjanie vášho elektromobilu.

DC Wallbox 25 kW aj s možnosťou montáže na podstavu výrazne zrýchli nabíjanie vášho elektromobilu. Jeho modulárny dizajn zaisťuje nákladovo efektívnu inštaláciu a údržbu počas celého životného cyklu. Obsahuje tiež zabudované sieťové pripojenie na autentifikáciu **s integrovaným platobným terminálom** (VISA, MasterCard, GOOGLE PAY, Apple PAY).

Vlastnosti stanice DC 25 kW

- Nabíjacie výstupy CCS, alebo CHAdeMO
- Maximálny DC výstupný výkon 25 kW
- Výstupné napätie: 200-500 V DC (Combo), alebo 50-500 V DC (CHAdeMO)
- 94 % účinnosť
- RFID čítačka kariet
- Integrovaný platobný terminál (VISA, MasterCard, GOOGLE PAY, Apple PAY)
- Komunikačný 2,7" OLED displej
- Konektivita OCPP 1.6
- Krytie IP55 a IK08 mechanická odolnosť
- Možnosť využitia plochy stanice na grafický branding
- Kompatibilný so všetkými elektromobilmi s rýchlonabíjacím portom



IČO: 46 331 662
DIČ: 20 23 33 16 95
IČ DPH: SK 20 23 33 16 95
peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
č. účtu: 29 25 86 19 87/1100



**Ilustračné foto DC 25 kW vo farbách
GTIS Charging SK**

**(grafické vyhotovenie prispôbíme
želaniam zákazníka).**

**ELMARK PLUS s.r.o.**Kráľovská 796/43
areál Enpark, vchod A
927 01 Šaľatel.: +421 31 789 91 99
fax: +421 31 770 50 10
info@elmarkplus.com
www.elmarkplus.com

Technické dáta DC 25 kW:

Napájanie	400V AC; 50/60Hz; 3 – fáz. L1, L2, L3, N, PE
Účinník	>0,98
Prúdové THD	Podľa IEC 61000-3-12
Účinnosť	94 %
DC výstup č.1	IEC CCS DC Level 2, 200-500 V DC, 62A max., 25kW max. (Opcia: SAE DC)
DC výstup č.2 (alternatíva)	CHAdEMO, 50-500 V DC, 60 A max., 25 kW max
Ochrany	Ochrana proti nadprúdu, podpäťová a prepäťová ochrana, prúdový chránič, ochrana proti skratu, tepelná ochrana, strážič izolačného stavu
Displej	2,7“ OLED displej
Podporované jazyky	Anglický (ďalšie jazyky sú dostupné na vyžiadanie)
Klávesnica	Multifunkčné tlačidlá (podsvietenie oranžové/modré) núdzové stop tlačidlo (červené)
Parametre nabíjania	Nastaviteľné (max. čas nabíjania/max. % nabitia)
Autorizácia	ISO/IEC 14443 Typ A/B RFID/ NFC Verifone (platobný terminál pre VISA, MasterCard)
Sieťové pripojenie	Ethernet; 3G; Wif
Teplota okolia	-30°C až +50°C
Teplota skladovania	-40°C až +85°C
Vlhkosť	<95 % nekondenzujúca
Nadmorská výška	Do 2000 m.n.m.
Krytie	IP55
Mech. odolnosť	IK08
Prívodný kábel	5x35mm ² (CYKY)
Chladenie	Nútená ventilácia
Dĺžka nabíjacích káblov	4 m
Rozmery/hmotnosť	(ŠxVxH) 680 x 430 x 230 mm/47 kg bez podstavu
Certifikácie	UL, cUL, UL 2202, UL 2231, CE* CHAdEMO / IEC 61851-1 / IEC 61851-23

IČO: 46 331 662
DIČ: 20 23 33 16 95
IČ DPH: SK 20 23 33 16 95
peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
č. účtu: 29 25 86 19 87/1100